



SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY



TWIN-PIC

DEROULEUSE PAILLEUSE

POUR BALLE RONDE DE FOIN, PAILLE OU ENRUBANNAGE.
DIAMÈTRE MAXI 2.00 M OU POIDS MAXI 1000 KG

LES TWIN-PIC SONT ADAPTABLES SUR LES CHARGEURS AVANTS ET LES TÉLESCOPIQUES

- L'attelage est prédisposé pour 3 points tracteur et équipé d'un jeu de chappe pour chargeur avant tracteur ou télescopique (modèle et référence à préciser lors de la commande).
- Son attelage amovible équipé de 2 dents permet de charger la botte dans la machine et d'entraîner la dérouleuse.
- L'attelage se verrouille et se déverrouille automatiquement dès que la TWIN-PIC est soulevée ou reposée au sol.
- La TWIN-PIC est conçue d'origine avec une prédisposition pour être attelée d'un côté comme de l'autre, ainsi qu'un double entraînement permettant une distribution à droite ou à gauche dans le sens d'avancement.
- Débit litres conseillé mini/maxi : 30 à 40 l/mn

LES + DE LA TWIN-PIC

Le caisson de la dérouleuse et le tapis d'entraînement sont plus longs de 0,35 m afin de distribuer dans les auges ou sur l'aire d'alimentation sans rouler sur le fourrage par la suite.

Longueur hors-tout : 2,55m

TWIN-PIC V2 / RV2





TWIN-PIC RV2 PM

- La TWIN-PIC RV2 PM permet de pailler sans monter sur le fourrage distribué.
- Projection de la paille de 6 à 7m suivant le type de paille.
- Distribution droite ou gauche des fourrages.
- Tôle de fond.
- Régulateur manuel du tapis.
- Le kit paillage est maintenu en position par des verrous et le déplacement est assisté par ressorts.

TWIN-PIC RV2 PE

- La TWIN-PIC RV2 PE permet de pailler sans monter sur le fourrage distribué à droite ou à gauche.
- Projection de la paille de 6 à 7m suivant le type de paille.
 - Distribution droite ou gauche des fourrages.
 - Tôle de fond.
 - Régulation électrique du pailleur et du tapis.
- Le kit paillage se positionne par 2 vérins hydrauliques.



| Référence | Désignation |
|-----------------|---|
| TWIN-PIC RV2-PM | DEROULEUSE TWIN-PIC PAILLEUSE avec TOLE DE FOND Commande manuelle avec Relevage manuel du pailleur Double régulation de débit manuelle pour débit >40L/min Besoin hydraulique : 1 alimentation Double Effet |
| TWIN-PIC RV2-PE | DEROULEUSE TWIN-PIC PAILLEUSE avec TOLE DE FOND Commande électrique avec Relevage hydraulique du pailleur Régulation de débit électrique pour pailleur et tapis Besoin hydraulique : 1 alimentation Double Effet |



Connexion rapide par multi-couleur



Doigts d'entraînement en acier



Les références TWIN-PIC RV2 - PE et TWIN PIC RV2 PM comprennent :

Une dérouleuse avec son attelage amovible et UN jeu de chappe d'adaptation :

CHOISIR le modèle DANS LE TABLEAU ci-après.

| INTERFACES ATTELAGE TWIN PIC | | | |
|------------------------------|------------|----------------|------------|
| Marque | Référence | Marque | Référence |
| EURO | ATEN000038 | NEW HOLLAND TP | ATEN000082 |
| MANISCOPIC | ATEN000078 | PICHON | ATEN000083 |
| JCB 526 (tool Carrier) | ATEN000080 | WEIDEMANN | ATEN000084 |
| JCB Q-FIT | ATEN000045 | GIANT TOBROCO | ATEN000085 |
| MERLO | ATEN000040 | JOHN DEERE TP | ATEN000086 |
| MAILLEUX /MX | ATEN000079 | CATERPILLAR | ATEN000087 |
| DIECI | ATEN000039 | CLASS | ATEN000088 |
| DIECI MINI AGRI 26-6 | ATEN000093 | BOBCAT | ATEN000089 |
| SCHAFFER | ATEN000043 | DEUTZ JLG | ATEN000090 |
| FAUCHEUX BLANC | ATEN000068 | AVANT TECNO | ATEN000091 |
| MASSEY FERGUSON | ATEN000081 | JLG | ATEN000092 |





*« Constructeur de solutions adaptées
à vos élevages »*

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

5 rue Madame de La Borde - Chambretaud 85500 CHANVERRIE
Tél. 02 51 61 50 50 - Fax 02 51 91 50 00
Mail : robotsystem@groupe-cartel.com

WWW.SILOFARMER.FR

